

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 1P-A1C-A-004

Vastavalt Määrusele nr. 305/2011

Tootetiübi kordumatu  
identifitseerimiskood:

**Tööstuslikult valmistatud vahtpolüstüreen (EPS) tooted**  
EPS EN 13163 T1-L2-W2 -S2 -P5 -BS 115 -CS(10)70-DS(N)2-  
DS(70,-)1-TR100- WL(T)5

Toote nimetus:

**TENAPORS EPS 70, paksus 10 mm kuni 300 mm**

Sihtotstarve:

**Hoonete soojustamiseks**

Tootja:

**SIA TENAPORS,**  
Spodriibas 1, Dobeles, Läti, LV - 3701  
Tel.+371 63720901, fax +371 63724371  
e-pasts: tenapors@tenaxgrupa.lv

Toimivuse püsivuse hindamise ja  
kontrolli süsteem:

Süsteem 3 (Soojusjuhtivus, Survetugevus 10% deformatsiooni  
juures, tulekahju reaktsioon, veemavus)  
Süsteem 4

Ühtlustatud standard:

EN 13163:2012+A2:2016

Teavitatud asutused:

Nr. 1325 - Conformity Assessment Centre of Construction  
Products, Kr.Barona Str. 99/1A, Riga, Latvia)  
Nr. 1688 - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas,  
Termoizoliacijos Mokslo Institutas (Linkmenų 28, 08217 Vilnius,  
Lithuania)  
Nr. 2040- Limited liability company "Forest and Wood Products  
Research and Development Institute" Testing laboratory (Dobeles  
41, Jelgava, Latvia)

Ülaltoodud toote toimimisomadused vastavad deklareeritud toimimisomaduste kogumile  
(vt. Lisad nr.1 ).

See toimimisdeklaratsioon on välja antud vastavalt Määrusele (EL) nr. 305/2011 ja selle eest  
ainuvastutaja on eespool nimetatud tootja

Allkirjastatud tootja nimel:  
SIA TENAPORS tehnoloog

.....  
Iveta Audzēviča  
30.06.2021.

Lisa nr. 1 toimivusdeklaratsioonile Nr. 1P-A1C-A-004

Tööstuslikult valmistatud vahtpolüstüreen (EPS) tooted TENAPORS EPS 70 , paksus 10 mm kuni 300 mm

Aasta, millal antud CE-märgis		05 -tehas - Spodriņas 1, Dobeles				
Põhiomadused <sup>1)</sup>	Ühikud , klass oma tase	Katse-standard	Kasutusomadused			
Soojusjuhtivus tegur (kõik paksused)	W/m×K	EN 12667 EN 12939	0,039			
Soojatakistus määratud paksuse juures	m <sup>2</sup> ×K/W	EN 13163	10 mm	0,25	160 mm	4,10
			20 mm	0,50	170 mm	4,35
			30 mm	0,75	180 mm	4,60
			40 mm	1,00	190 mm	4,85
			50 mm	1,25	200 mm	5,10
			60 mm	1,50	210 mm	5,35
			70 mm	1,75	220 mm	5,60
			80 mm	2,05	230 mm	5,85
			90 mm	2,30	240 mm	6,15
			100 mm	2,55	250 mm	6,40
			110 mm	2,80	260 mm	6,65
			120 mm	3,05	270 mm	6,90
			130 mm	3,30	280 mm	7,15
			140 mm	3,55	290 mm	7,40
150 mm	3,80	300 mm	7,65			
Tuletundlikkus turul pakutavatele ehitustoodetele	klass	EN 13501-1	E			
Pikaajaline veeimavus, kastes täielikult vette	%	EN 12087	WL(T)5			
Paksuse tolerants	klass	EN 823	T1			
Laiuse tolerants	klass	EN 822	W2			
Pikkuse tolerants	klass	EN 822	L2			
Perpendikulaarsuse tolerants	klass	EN 824	S2			
Lameduse tolerants	klass	EN 825	P5			
Survetugevus 10% deformatsiooni juures	tase	EN 826	CS(10)70			
Paindetugevus	tase	EN 12809	BS 115			
Tõmbetugevus	tase	EN 1607	TR 100			
Mõõtmete stabiilsus normaalsetes laboritingimustes	tase	EN 1603	DS(N)2			
Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril	tase	EN 1604	DS(70,-)1			
<b>MÄRKUSED</b>						
<sup>1)</sup> kõigil teistel olulistel omadustel toimumisomadused ei ole deklareeritud ja liigitatakse kui <i>NPD (No Performance Determined - ei ole määratud)</i>						