

## TOIMIVUSDEKLARĀCIJAS

Nr. 3P-A1D-A-002

Vastavalt Määrusele nr. 305/2011

Tootetüpi kordumatu  
identifikācijas kods:

**Tööstuslikult valmistatud vahtpolüstireen (EPS) tooted**  
EPS EN 13163 T1 -L2-W2 -S2 -P5-BS 125 -CS(10)80-DS(N)2-  
DS(70,-)1-TR100-WL(T)5

Toote nimetus:

**TENAPORS EPS 80, paksus 10 mm kuni 300 mm**

Sihtotstarve:

**Hoonete soojustamiseks**

Tootja:

**SIA TENAPORS,**  
Spodribas 1, Dobeles, Lāti, LV - 3701  
Tel.+371 63720901, fax +371 63724371  
e-pasts: tenapors@tenaxgrupa.lv

Toimivuse pūstivuse  
kontrolēšanas sistēma:

Sistēma 3 (Soojusvītē, Survetūģevus 10% deformācīoni  
juures, tulekahju reakcīoni, veeimavus)  
Sistēma 4

Ūstlūstāts standard:

EN 13163:2012+A1:2015

Teavītātāts āstutēds:

Nr. 1688 - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas,  
Termozoliacījos Mokslo Institutas (Linkmenų 28, 08217 Vilnius,  
Leedu)  
Nr.2040- Limited liability company "Forest and Wood Products  
Research and Development Institute" Testing laboratory (Dobeles  
41, Jelgava, Lāti)

Ūstlūstāts toote toīmīmīsomādusēds vāstāvāts deklāreerītāts toīmīmīsomādusēds kōģumīle  
(vt. Lisāts nr.1 ).

See toīmīmīsdeklārcījācīoni on vāljā antūts vāstāvāts Māārusele (EL) nr. 305/2011 jā selle eest  
āinuvāstūtājā on eespōol nīmētāts tootjā

Allkīrjāstāts tootjā nīmēl:

SIA TENAPORS Labori jūhātājā

.....  
Iveta Audzēvīča  
14.03.2017.

**Lisa nr. 1 toimivusdeklaratsioonile Nr. 3P-A1D-A-002**

Tööstuslikult valmistatud vahtpolüstüreen (EPS) tooted TENAPORS EPS 80 , paksus 10 mm kuni 300 mm

Aasta, millal antud CE-märgis		14 -tehas -Alejas 12a, Valmiermuiža,				
<b>Põhiomadused <sup>1)</sup></b>	<b>Ühikud , klass oma tase</b>	<b>Katsestandard</b>	<b>Kasutusomadused</b>			
Soojusjuhtivus tegur (kõik paksused)	W/m×K	EN 12667 EN 12939	0,038			
Soojatakistus määratud paksuse juures	m <sup>2</sup> ×K/W	EN 13163	10 mm	0,25	160 mm	4,20
			20 mm	0,50	170 mm	4,45
			30 mm	0,75	180 mm	4,70
			40 mm	1,05	190 mm	5,00
			50 mm	1,30	200 mm	5,25
			60 mm	1,55	210 mm	5,50
			70 mm	1,80	220 mm	5,75
			80 mm	2,10	230 mm	6,05
			90 mm	2,35	240 mm	6,35
			100 mm	2,60	250 mm	6,55
			110 mm	2,85	260 mm	6,80
			120 mm	3,15	270 mm	7,10
			130 mm	3,40	280 mm	7,35
			140 mm	3,65	290 mm	7,60
150 mm	3,90	300 mm	7,85			
Tuletundlikkus turul pakutavatele ehitustoodetele	klass	EN 13501-1	E			
Pikaajaline veeimavus, kastes täielikult vette	%	EN 12087	WL(T)5			
Paksuse tolerants	klass	EN 823	T1			
Laiuse tolerants	klass	EN 822	W2			
Pikkuse tolerants	klass	EN 822	L2			
Perpendikulaarsuse tolerants	klass	EN 824	S2			
Lameduse tolerants	klass	EN 825	P5			
Survetugevus 10% deformatsiooni juures	tase	EN 826	CS(10)80			
Paimdetugevus	tase	EN 12809	BS 125			
Tõmbetugevus	tase	EN 1607	TR 100			
Mõõtmete stabiilsus normaalsetes laboritingimustes	tase	EN 1603	DS(N)2			
Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril	tase	EN 1604	DS(70,-)1			
<b>MÄRKUSED</b>						
<sup>1)</sup> kõigil teistel olulistel omadustel toimimisomadused ei ole deklareeritud ja liigitatakse kui <i>NPD (No Performance Determined - ei ole määratud)</i>						