

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**Nr. IZ-B150-PFF-005**

Pagal reglamentą Nr. 305/2011

Produkto tipo unikalus
identifikavimo kodas:**Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai**
EPS EN 13163 T2 – L2 - W2 –S1 –P5 –BS200 – CS(10)150 -
DS(N)2-DS(70,-)1

Produkto pavadinimas:

TENAPORS TERMO COMPACT

Naudojimo paskirtis:

Pastatų šiltinimui

Gamintojas:

TENAPORS, Ltd.,
Spodrības 1, Dobeļe, Latvija, LV - 3701
Tel.+371 63720901,
e-mail: tenapors@tenaxgrupa.lv

Sistema/os iš AVCP:

3 sistema (šilumos laidumas, gniuždymo įtampa esant 10%
deformacijai) 4 sistema

Darnusis standartas:

EN 13163:2012+A2:2016

Notifikuotos istaigos:

Nr. 1688 - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas,
Termoizoliacijos Mokslo Institutas (Linkmenų 28, 08217 Vilnius,
Lietuva)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo vardu:

TENAPORS, Ltd. produktų plėtros vadovas

Raitis Vilners

03.08.2023.

Eksplataciņu savybių deklaracijos Nr. IZ-B150-PFF-005, Priedas Nr.1

Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai

TENAPORS TERMO COMPACT

Bendras gaminio storis 42;33 mm

Metai kai buvo patvirtintas CE ženklavimas		18 Gamybos įrenginys -Spodrības 1, Dobeles, LV 3701	
Pagrindinės charakteristikos ¹⁾	Vienetai, klasės ar lygiai	Testų standartas	Eksplataciņu savybių
Šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K) (visiems storiams)	W/m×K	EN 12667 EN 12939	0,035
Šiluminė varža nurodyto storio ²⁾	m ² ×K/W	EN 13163	42mm – 0.55
			33mm – 0.30
Reakcija į ugnį	klasė	EN 13501-1	F
Storio tolerancija	klasė	EN 823	T1 (±1mm)
Plotis tolerancija	klasė	EN 822	W2 (±2mm)
Ilgis tolerancija	klasė	EN 822	L2 (±2mm)
Statmenumas tolerancija	klasė	EN 824	S1 (±1mm/m)
Plokštumas tolerancija	klasė	EN 825	P5 (5mm)
Gniuždomasis įtempis,kai gaminyje deformuojamas 10%	lygis	EN 826	CS(10)150 (150kPa)
Stipris lenkiant	lygis	EN 12809	BS 200 (200kPa)
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris	lygis	EN 1607	NPD
Matmenų stabilumas normaliom laboratorinėm sąlygomis	lygis	EN 1603	DS(N)2 (±0.2%)
Matmenų stabilumas nurodytomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis	lygis	EN 1604	DS(70,-)1 (1%;1%)
PASTABA 1) Visos kitos esminės charakteristikos neklasifikuojamos ir yra aprašomos NPD (No Performance Determined-nėra nustatyta reikšmė) 2) Deklaruota vertė apskaičiuojama plokščiai gaminio daliai, kuri yra 22 mm plonesnė už bendrą storį.			